

Município de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, n° 500, Estiva • Itajubá - MG • CEP 37.500 - 000 Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014

Aos 14 dias do mês de março de 2014, autorizado pelo ato das folhas (56) do processo de Pregão Presencial nº 014/2014, Processo de Registro de Preços nº 045/2014 da presente Ata de Registro de Preços, Ata Eletrônica nº (014/2014), de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: **A.F.D. SOUZA ME**, CNPJ nº 12.079.479/0001-82, representado pelo Sr. **Afonso Fernando de Souza**, à saber:

1.1.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN T	UN	VALOR UNIT	VR. TOTAL
4	Locação tendas modelo tencionadas (chapéu de bruxa) de 8m x 8m com 4 metros de altura estrutura em aço galvanizado com lonas brancas com ótimo aspecto de limpeza, e em perfeito estado de uso e conservação. as lonas do tipo cp 1.100 com tratamento anti-chama, anti-mofo e infravermelho, com fechamento lateral em 01 lado	8	UN	1.200,00	9.600,00
5	Locação tendas modelo tencionadas (chapéu de bruxa) de 4m x 4m estrutura em aço galvanizado com lonas brancas com ótimo aspecto de limpeza, e em perfeito estado de uso e conservação. as lonas do tipo cp 1.100 com tratamento anti-chama, anti-mofo e infravermelho,	4	UN	300,00	1.200,00
6	Locação tendas modelo tencionadas (chapéu de bruxa) piramidal de 10m x 10m. estrutura em aço galvanizado, com 4 metros de altura, com lonas brancas com ótimo aspecto de limpeza, e em perfeito estado de uso e conservação. as lonas do tipo cp 1.100 com tratamento anti-chama, anti-mofo e infravermelho.	14	UN	1.500,00	21.000,00
7	Locação tendas modelo tencionadas (chapéu de bruxa) de 5m x 5m com 4 metros de altura estrutura em aço galvanizado com lonas brancas com ótimo aspecto de limpeza, e em perfeito estado de uso e conservação. as lonas do tipo cp 1.100 com tratamento anti-chama, anti-mofo e infravermelho, com fechamento lateral em 01 lado.	8	UN	400,00	3.200,00
8	Locação 01 gerador trifásico 220/380, motor de 60 hertz a diesel, 160 kwa 250 amperes por fase, blindado, silencioso e estabilizado com abastecimento com óleo diesel, utilização de 12 horas diarias, com cabos de 50 metros cada.	1	UN	8.500,00	8.500,00
9	Locação geradores trifásico 220/380, motor de 60 hertz a diesel, sendo1 de160 kwa 250 amperes outro de 250 kwa 400 amperes por fase, blindado, silencioso e estabilizado com abastecimento com óleo diesel, utilização de 12 horas diárias, com cabos de 50 metros cada	2	UN	3.750,00	7.500,00
10	Locação gradil 900 metros de gradil em estrutura em aço galvanizado, medindo 1.10 metros de altura em perfeito estado de uso e conservação. período: de 14 a 16e dia 19 de março de 2014.	900	UN	18,50	16.650,00
11	Locação 350 metros de fechamento em chapas galvanizadas com ótimo aspecto de uso e conservação medindo 2.10m de altura.	350	UN	17,00	5.950,00
12	Locação montagem e desmontagem de:palco modelo orbt (concha) de 18.00 metros de frente por 18 metros de profundidade com as seguintes características: parte sustentação do piso altura do piso ate o chao e de 2.50 metros sendo treliças de sustentação do piso em aço galvanizado construído em vigas tipo "u" e tubo redondo e ferro "l" em aço 1020 galvanizado. Piso: Piso de madeira de 374 metros quadrados em madeirite naval anti- derrapante de 16 mm com moldura de ferro em tubo quadrado de 50x50mm	1	UN	24.470,00	24.470,00



Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

	Escadaria: 2 escada de 1.20 de largura com corrimão de 1,20				
	altura, Degraus de 30cm de largura e 20cm de altura e chapa				
	anti-derrapante.				
	Estrutura da cobertura: Construída com tubos de alumínio no				
	diâmetro de 2.1/2", 2" e de 1.1/4" na liga 6261 schedule.				
	Cobertura: Cobertura em lonas branca,cap.1100 com filme de				
	BO com Etardamento de chamas conformes normas da abnt.				
	Camarins: Sendo 2 camarins de 16 metros quadrados cada				
	construído e Montado no sistema octanorm de 4.00 por 4.00				
	metros. Sendo 1 com ar condicionado.				
	Torres fly: Sendo 2 torres fly medindo 3.20 de frente 2.00 de				
	fundo e 11 Metros de altura construida em tubo de aço com				
	treliçamento e pau de carga para 2 ton.				
	House mix: House mix medindo 4.40 metros de frente por 3.50				
	de profundidade com 2 pisos e grades de proteção lateral.				
13	Locação som e iluminação para show	1	UN	22.000,00	22.000,00
	Relação de Equipamentos			,	,
	24 LineArray de marca conhecida nacionalmente com no				
	minimo 02 alto falantes Importados de 10 polegadas com				
	400wats Rms e 02 Drivers de Titânio Importados de 1.5				
	polegadas com 100wats Rms acoplados a guia de ondas.				
	Preferência LS áudio.				
	16 Subgraves de marca conhecida nacionalmente com no				
	minimo 02 alto falantes Importados de 18 polegadas com				
	1200wats Rms. Preferencia LS áudio.				
	Amplificadores: 04 amplificadores para graves com no minimo				
	11.200 wats Rms,				
	06 amplificadores para Médios com no minimo 5.600wats Rms,				
	06 amplificadores para Agudos com no minimo 3600wats Rms.				
	02 Torres deley com som compatível ao principal sendo: 08				
	caixasLineArray de marca conhecida nacionalmente com no				
	minimo 02 alto falantes Importados de 10 polegadas com				
	400wats Rms e 02 Drivers de Titânio Importados de 1.5				
	polegadas com 100wats Rms acoplados a guia de ondas.				
	Preferencia LS áudio e 8 Subgraves de marca conhecida				
	nacionalmente com no minimo 02 alto falantes Importados de				
	18 polegadas com 1200wats Rms. Preferencia LS áudio.				
	Amplificadores: 04 amplificadores para graves com no minimo				
	11.200wats Rms, 06 amplificadores para Médios com no				
	minimo 5.600wats Rms, 06 amplificadores para Agudos com no				
	minimo 3600wats Rms.				
	01 Mesa de Som Digital Yamaha, Digi Design, Mix Rack-48				
	canais, 08 sub grupos e 24 Auxiliares.				
	01 Processador Digital de marca conhecida nacionalmente com				
	03 entradas e 06 saidas operando em 96K.				
	01 Processador Digital de marca conhecida nacionalmente com				
	03 entradas e 06 saidas (Stand BY)				
	01 Gerenciador e condicionador de energia com 08 saidas				
	127volts				
	01 NotebooK com musicas diversas e atualizadas para				
	intervalos de apresentações.				
	01 Multicaboesplitado mínimo 56 vias com no mínimo 100				
	metros para o PA e 10 metros para o Monitor.				
	01 Multicabo mínimo 06 vias para volta de sinal do PA				
	04 Talhas com capacidade de carga de 01 Tonelada com no				
	mínimo 12 metros.				
	02 Bumpers para sustentar e regular o ângulo do P.A.				
	01 Técnico de P.A.				
	OBS.: O PA deve ser alinhado através de Software indicado				
	pelo Fabricante e deve proporcionar no mínimo 115 Decibéis				
	(curva A) a 30 metros do palco, Não Serão Aceitos em hipótese				
	Alguma Sistemas de P.A. caseiros (sem marca), de fabricantes				
	desconhecidos.				
	Sacretaria Municipal de Plan				



Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

Asset ATO	
Sistema para retornos de palco com Si	deFillestério com
processamento digital contendo:	
04 Caixas de Definição EAW KF850e 03	
minimo 01 alto falantes de 15 polegadas com	
alto falantes de 10 polegadas com 300wats R Titanio de 02 polegadas com 100wats Rms, Pa	
04 Subgraves com no minimo 02 alto falante	
com 800wats Rms, Para SideFill	s de 16 polegadas
Amplificadores Side: 01 amplificadores par	a graves com no
minimo 5000wats Rms, 02 amplificadores pa	
minimo 3000 wats Rms, 01 amplificadores par	
minimo 1000wats Rms 06 Retornos EAW Sn	
minimo 02 alto falantes de 12 polegadas com	
Driver de Titanio de 02 polegadas com 100w	
para bateria com no mínimo 01 autofalante de	
RMS. Amplificadores Retornos:04 amplifi	
minimo 3000wats Rms	
02 Processador Digital de marca conhecida o	com 02 entradas e
06 saidas. 08 Vias de Fones amplificados con	
conhecida. 01 Mesa de Som Digital Y	
expandida com no minimo 48 canais e 2	4 Auxiliares. Ou
conforme rider técnico das bandas.	
01 Gerenciador e condicionador de energi	a com 08 saidas
127volts	1 11
01 Kit de microfones para bateria de	
preferencia marcas Shure, Sennheiser, Superlu	
01 Kit de microfones para percussão de preferencia marcas Shure, Sennheiser, Superlu	
12 Microfones para vozes SM 58 ou S	
conhecida marcas Shure, Sennheiser ou AKG.	minut de marea
02 Microfones Sem Fio Sm 58 preferenc	ia marcas Shure.
Sennheiser ou AKG.	
06 Microfones Sm57 ou Similar de marca con	hecida preferencia
marcas Shure, Sennheiser ou AKG.	·
20 Direct Box em bom estado de funcionamen	to
100 Cabos XLR com conectores (Neutri	k, Amphenol ou
Switchcraft) em bom estado de funciona	mento de varios
tamanhos.	
30 Pedestais de Microfone marca RMV ou sin	
04 Sub Snake de 12 vias com conectores im	portados em bom
estado de funcionamento.	
01 Corpo de bateria Importada de marca c	onhecida com 04
peças.	
02 Amplificador de Guitarra Importada de	. minimo ouwats
RMS. 01 Amplificador para Baixo Importado Ha	rtke ou Gk 800
minimo 400wats RMS, com 01 caixa 04 au	
polegadas e 01 caixa 02 autofalante d	
Importadas de marca Hartke ou GK.	poregumo,
12 Praticáveis Telescópicos de alumín	io 2x1 Metros
encarpetados com pés com regulagem de altr	
60cm.	·
01 Mainpower para som com trafo de 5000w	ats com 05 ajustes
de tenção pentacustica e conectores modelos	
com no minimo 01 aste de cobre de 03 metros	
01 cabo de energia mínimo 3x16mm com 50 n	netros
01 Técnico de Monitor	
Iluminação:	
01 Gride de Trelissa de aluminio P30 e teto P5	
FxLxA com 4 passada (travessa no meio do	
de Sustentação 06 Sleves, 06 pal de carga, 06	bases, 06 talhas de
01 tonelada com no mínimo 6 metros.	
01 Trave de treliça de Aluminio P30 com 06 t	netros de Altura e



Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

	10 de comprimento com 04 boxTruss de 2.45 metros 02 Sleves,				
	02pal de carga, 02 bases, 02 talhas de 01 tonelada com no				
	mínimo 6 metros.				
	12 Moving Head Beam 300				
	24 Canhões Par 64 Foco 05Com Gelatina Rosco 61				
	24 Canhões par 64 Led RGB 36x3w				
	24 ACL par 56 foco 1				
	01 rack Dimer 36 canais com chave reversora 220/380v e 01 pro				
	power 12 canais.				
	02 SpliterDmx 2x8 saidas				
	01 mesa de iluminação digital DMX Avolites Pearl 2010.				
	06 mini brut com no minimo 06 lampadas				
	12 Elipsoidais 750wEtc 26°e 36° com iris ou similar de mesma				
	Potência e qualidade.				
	02 maquina de Fumaça 1500w com ventilador.				
	02 Canhões seguidores DTS 1200w ou similar de mesma				
	Potência e qualidade, com operadores.				
	01 Sky Walker 6.000 Watts				
	01 cabo de energia minimo 3x50mm com 30 metros				
	01 Técnico de iluminação.				
	Obs.: equipamentos destinados a atender rider técnico da dupla				
	sertaneja CHITAOZINHO E XORORO.				
14	Locação telões de alta definição definição com projetor no	3	UN	3.500,00	10.500,00
1 -	Minimo de 5000 lumes e telas de 3 x4 metros montado em			2.2.50,00	
	Estrutura de aluminio q 30, com operador de video com				
17	Filmagem e edição.	1	TINT	22 000 00	22 000 00
17	Locação de Arquibancadas, sendo 50 (cinquenta) metros de	1	UN	33.000,00	33.000,00
	arquibancada coberta contendo 16 degraus, sendo 02 (dois)				
	duplos para corredor de acesso na frente, conforme descrição				
	abaixo:				
	Arquibancada galvanizada a fogo em estrutura metálica tubular				
	de encaixe composta por módulos retangulares (modulação				
	sugerida 2,50 x 0,80) com espelho de 0,40, guarda corpo de				
	segurança nas laterais e fundo e piso de chapa de compensado				
	com tratamento anti- derrapante de 18mm de espessura.				
	Estrutura desmontável com sistema Elite auto travamento,				
	executada em perfis de aço galvanizados e com piso				
	antiderrapante, perfis de aço de baixa liga e alta resistência				
	mecânica, resistência a corrosão atmosférica, com corredores de				
	escada e escada com quebra degraus, corre mãos em fim				
	conforme exigências e normas técnicas dos órgãos responsáveis				
	e bombeiros.				
18	Locação Área de Plataformas (Camarotes), sendo 78 (setenta e	78	UN	385,00	30.030,00
10	oito) camarotes cobertos e decorados*, conforme descrição	, 0	011	202,00	20.020,00
	abaixo:				
1		l			
		1			
	Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas).				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com				
	estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas (segundo projeto) com encaixe e travamento "X" de aço com diâmetro 3/8", tendo como base sapatas ajustáveis. Sapatas de apoio rosqueadas nos montantes e soldadas em chapa de aço com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões 150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura geral formada por blocos independentes intercalados um a um por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR 89681 (aço e segurança nas estruturas). Piso em cima de Plataformas Plataforma de estrutura metálica, constituídas em tubos estruturais quadrados na medida de 40x40 mm com parede de 3,00 mm (ABNT), modulada em peças de várias medidas				



Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

	com espessura 6,00 mm em forma de quadrado nas dimensões				
	150 X 150 mm e circulares com diâmetro 150 mm. Estrutura				
	geral formada por blocos independentes intercalados um a um				
	por treliças de travamento, de acordo com a NBR 6402 e NBR				
	89681 (aço e segurança nas estruturas).				
	*DECORAÇÃO: Revestir a parte traseira da arquibancada e				
	camarote com lonas apropriadas para o mesmo, sendo azul e				
	branca,em ótimo estado de conservação, anti oxidante,				
	antifúngico e retardante de chamas, que confere as				
	características do produto auto extinguível. Envelopar a parte				
	frontal e lateral da arquibancada, bem como todos os camarotes				
	com lycra,sem uso, ou seja, nova, a cor será definida pelo				
	departamento competente da municipalidade.				
10		1	TINT	C 000 00	6,000,00
19	Locação , montagem e desmontagem e operação de: - Som de	1	UN	6.000,00	6.000,00
	linha (MOTOCROSS):				
	08 - Caixas de som médio graves de 800W/cada				
	06 - Caixas de definição 1.000w cada/cada				
	12 - Caixas de som de grave de 1.200W/cada				
	04 - Rack de amplificadores de 6.000W/cada				
	08 - Pontos estratégicos para montagem do som em linha em				
	estrutura metálica Q30				
	04 - Caixasde som montadas no camarote com transmissão sem				
	fio				
	01 - Mesa de som de 16 canais profissional				
	01 - Equalizador de 31 bandas estéreo				
	02 - Microfones sem fio UHF				
	04 - Microfones com fios diversos				
	02 - Direct Box Passivo				
	02 - Notebook contendo músicas variadas juntamente com o				
	serviço de DJ				
	- Transporte, montagem, operação e desmontagem.				
20	Locação montagem e desmontagem e operação de:	1	UN	6.500,00	6.500,00
	Encontro de Motoqueiros - Som e Luz:				
	04 - Caixas de grave 1.200w cada				
	04 - Caixas de definição 1.000w cada				
	01 - Rack de amplificadores compatível				
	01 - Processador digital para o sistema				
	01 - Mesa de som com 24 canais digital profissional				
	02 - Caixas de monitor 600w cada				
	01 - Side para bateria de 1000w				
	01 - Cubo de Guitarra 200w				
	01 - Sistema amplificado para Contra-Baixo400W				
	01 - Rack de amplificadores para monitor				
	15 - Microfones diversos para vocal e instrumentos				
	10 - Pedestais para microfones				
	05 - Clamp para bateria e percussão				
	03 - Directbox passivo				
	03 - Directbox ativo				
	06 - Canhão LED PAR64 QUADRILED de 300w/cada				
	04 –Setlight				
21	Locação 01 - Palco coberto medindo 7x5x1,50m c/ pé direito de	1	UN	4.000,00	4.000,00
21	4,0m conforme especificações:	1	511	1.000,00	1.000,00
	Estrutura de base metálica em ferro 3" enrijecido pintado				
	Altura do solo ao piso de 1,25m a 1,50m				
	11.				
	Altura entre o piso e o teto de 3,0m a 4,0m;			ı	
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado,				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve Fechamento a baixo do piso frontal em lona				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve Fechamento a baixo do piso frontal em lona				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve Fechamento a baixo do piso frontal em lona Fechamento lateral e nos fundo com grades de proteção (guarda corpo)				
	Cobertura em estrutura treliçada metálica em ferro tubular de 1.1/2" pintado, ferro tubular de 1", viga de ferro 3" com lona forte leve Fechamento a baixo do piso frontal em lona Fechamento lateral e nos fundo com grades de proteção (guarda				



Município de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, n° 500, Estiva • Itajubá - MG • CEP 37.500 - 000 Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

	Sobrecarga de 200 kg/m² no piso				
	- Transporte, montagem e desmontagem.				
22	Locação 04 - pórticos de entrada e divulgação (estrutura	1	UN	3.900,00	3.900,00
	Alumínio Q30): montagem conforme local e layout a serem				
	informados				
	08 - Torres de 6,50m				
	02 - Torres de 4,00m				
	08 - Torres de 2,50m				
	08 - Torres de 1,50m				
	08 - Torres de 1,00m				
	06 - Torres de 0,50m				
	02 - Círculos treliçados com diâmetro interno de 3,00m				
	16 - Cubo de 5 faces				
	08 - Base/sapatas				
	16 - Pontas de apoio/eixo com amarração em cabo de aço e/ou				
	cintas catracas				
	08 - Refletores HQI400W com os reatores				
	12 - Refletores setlight1000W				

VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R\$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais).

- 2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por onde correrá a despesa.
- 3. O prazo de entrega do(s) objeto(s) desta licitação será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço..
- 3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de publicação da mesma.
- 4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social.
- 5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
- 6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 02.14.01.13.392.0009.2131.3.3.90.39.00
- 7. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.
- 8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções:
 - a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
 - b) advertência por escrito;
 - c) multa
 - d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração
 - e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
 - f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do respectivo valor total
 - g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato.
 - h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento de contratar com o Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do Município de Itajubá.
- 9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.
- 10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 014/2014.

Município de Itajubá

Av. Dr. Jerson Dias, n° 500, Estiva • Itajubá - MG • CEP 37.500 - 000 Tel.: (35) 3692-1702 • Fax: (35) 3692-1703 - www.itajuba.mg.gov.br

- 11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 014/2014, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- 12. O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr **Marcelo Nogueira de Sá**, representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
- 13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá MG, esgotadas as vias administrativas.
- 14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. **Afonso Fernando de Souza**, qualificados preambularmente, representando a detentora.

Itajubá-MG, 14 de março de 2014

A.F.D. SOUZA Afonso Fernando de Souza Representante Legal